



Rocker Switch

oRocker

Rocker Switch anahtar ve gösterge ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanmış bir akıllı buton grubudur. Özelleştirilebilir semboller ile butonlara farklı fonksiyonlar atanabilir.

Ayrıca butonlar üzerinde dört farklı renkte yer alan LED aydınlatmalarının parlaklığı ve kesikli veya sürekli yanma özellikleri yazılımsal olarak ayarlanabilmektedir. Böylece aydınlatma fonksiyonu ile cihaz çalışma modu (normal mod, adresleme modu, hata modu) bilgisi yayınlanıp hata durumları kullanıcıya gösterilir.

Buton fonksiyonları mekanik özelliklerine göre, kalıcı, geçici, tek yönlü, çift yönlü veya kör buton olarak ayarlanabilir.

Araç üzerinde buton konfigürasyonu master-slave yapısında kurulabilir ve 1 master buton grubuna 7 adete kadar slave buton grubu eklenebilir. Master buton grubu CAN haberleşme hattı ile araç ağına bağlanırken, slave buton grupları master buton grubuna LIN haberleşme hattı ile bağlanır.

Adresleme konfigürasyonu yazılımsal olarak yapılır. Servis veya değişim esnasında slave buton grupları adreslerini Hot-Swap özelliği sayesinde otomatik olarak alır.

Dört farklı LED göstergesi



Uzun ömürlü anahtarlama
200.000'den fazla basma



Harici adres pinleri ile
kolay adresleme



CISPR 25 Sınıf 4
Emisyonları



SAE J1939 CAN 2.0b
mesajlaşma



Modüller arasında
LIN2.0/SAE J2602 ile iletişim



Teknik Özellikler

Nominal Gerilim	24V
Çalışma Aralığı	16V-32V
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ +80°C
Saklama Sıcaklığı	-40°C ~ +95°C
Koruma Tipi	IP52, butonlar takılı olarak sadece üst kısım
Çalışma Gerilimi	max. 70mA/24V
Stand-by Akım Tüketimi (Uyku Modu)	1mA/24V
Muayene Şartnamesi	ISO7637 Bölüm 2-3. TEST PULSE 1, 2. 3a, 3b Loaddump 58V/10s CISPR 25. Yayılan emisyon sınırı ISO 11452-(2,4,8). Yayılan emisyon alan gücü (150V/m 200mA 120A/m) E-MARK No : 2989
Boyutlar	61.2mm X 41 mm X 50.8mm
Ağırlık	40 gr.
Kurulum Pozisyonu	A2 Kabin

Master Modül



